

Le modèle A092S d'Akuvox est un contrôle d'accès avec interface Ethernet. Possédant une batterie de secours et une conception inviolable, le A092S est très sécurisé.



Recommandé pour :



Bureaux



Logements

VOYANTS D'ÉTAT



365 X 340 X 86 MM

TECHNOLOGIES TCP/IP



ALARME INVOLABLE

ALIMENTATION PoE



BATTERIE DE SECOURS

Caractéristiques principales

Panneau avant	Acier inoxydable
RAM / ROM	64 MB / 128 MB
Alimentation	100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
Alarme inviolable	Oui
Port RS485	Oui
Port Wiegand	Oui
Relais sortie	2
Relais entrée	2
Port Ethernet	RJ45, 10 / 100 Mbps adaptatif
Connecteur	12 V DC (si vous n'utilisez pas de PoE)
Puissance de sortie	12V 800mA par porte
Installation	Murale
Humidité de travail	10 % à 90 % sans condensation
Température de travail	-20 °C à 5 °C
Dimensions	365 x 340 x 86 mm

Capacité

Capacité cartes	50 000
Fonction anti-retour	
Fonction de verrouillage multi-portes	
Exporter / importer la table d'accès	
Requête et exportation des journaux d'accès aux portes	

Lecteur de cartes

Support Wiegand	26/34 lecteurs
Support OSDP	
Support RS485	

Déploiement et maintenance

Provisionnement automatique

Portail de gestion Web

Sauvegarde / restauration de la configuration

La mise en réseau

Prise en charge des protocoles

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP,
TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP